Technisches Datenblatt
Führungsringe und Führungsbänder

Bauform KFR (580) 12,00x16,00x9,60 POM/GLASFASER VERSTÄRKT



Innendurchmesser	12,00 mm
Außendurchmesser	16,00 mm
Höhe	9,60 mm
Werkstoff	POM/GLASFASER VERSTÄRKT
Maximale Geschwindigkeit	1,0 m/s
Temperaturbereich	- 30 bis + 110 Grad C
Besonderheiten	Kolbenführungsring, Glasfaser verstärkt
Bestellnummer	80001380
Bemerkungen:	- Auf Anfrage sind auch Führungsringe aus PTFE/BRONZE oder weiteren Sonderwerkstoffen lieferbar -

Bitte beachten Sie, dass für Führungsringe und Führungsbänder aus Sonderformen, in Sonderabmessungen oder Sondermischungen entsprechende Mindestabnahmemengen gelten.

Weitere technische Daten und Konstruktionshinweise finden Sie in unserer Dokumentation

Die in den Datenblättern angegebenen Maximalwerte dürfen, auf Grund ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander nicht gleichzeitig auftreten. Die Profile der Bauformen können in Details von den abgebildeten Profilabbildungen abweichen. Die abgebildeten Profile sind daher nur symbolisch zu sehen. Letztendlich maßgeblich ist die Zeichnung des jeweiligen Bauteiles. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.

SEALWARE INTERNATIONAL DICHTUNGSTECHNIK GMBH
Feldbergstrasse 2
D-65555 Limburg-Offheim
Telefon +49 (0)64 31 - 95 85 - 0
Telefax +49 (0)64 31 - 95 85 - 25
E-Mail: info@sealware.de
Internet: www.sealware.de

RECHTSFORM:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Amtsgericht Limburg HRB 1281
USt- Id.Nr. DE 811757889

Geschäftsführer
Günter Maier
Karin Maier

Lieferung gemäß der auf unserer Hompage downloadbaren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001